A G R I M E N T K F T .
B I Z T O N S Á G I A D A T L A P
V E S Z É L Y E S K É S Z Í T M É N Y E K H E Z

Kiállítás kelte: 2004. május 12.

1.)A készítmény neve: **Chirton bútortisztító**

Gyártó cég neve: Eureka Hellas S.A.
Cím, telefon, fax: Industrial Zone of Volos,
POB 1094 Volos, Görögország
Tel: 30-1683-2059, 1683-2289
fax: 30-1683-3302

Forgalmazó cég neve: Agriment KFT
Cím, telefon, fax: 6729 Szeged, Mozdony u. 12/c
Tel/fax: 62-551-351

Importáló cég neve: Agriment KFT
Cím, telefon, fax: 6729 Szeged, Mozdony u. 12/c
Tel/fax: 62-551-351

2.)Összetétel:

Alkotórészek	CAS szám	Konc.%
Viaszok		1-2
Szilikonok		2-3
Oldószerek		17
n-Bután	106-97-8	16
Propán	74-98-6	4
Semleges összetevők		egyensúlyban

3.)Veszélyesség szerinti besorolás:
FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES. F +

4.)Elsősegélynyújtás
Soha ne adjon folyadékot, és ne gerjesszen hányást, ha a páciens öntudatlan, vagy rángatózik.

Lenyelése nem veszélyes, de konzultáljon orvosával. Szembekerülés esetén öblítse ki bő vízzel. Bőrrel való érintkezés esetén mossa, vagy tusolja le folyóvízzel.

5.)Tűzveszélyesség
Tűzveszélyességi osztály: FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES. F +

6.)Óvintézkedés baleset esetén
Tűz esetén az oltásra használjon vízsugarat, habot, széndioxidod vagy poroltót. Mérgező és irritáló füst keletkezhet, ha az anyag

annyira felhevül, hogy alkotórészeire kezd szétbomlani, ezért oltás közben viseljen önlélegző készüléket.

7.)Kezelés és tárolás

Kezelés: Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Ne fogyasszon élelmiszert működtetés közben. Mossa meg a kezét ill. az anyagnak kitett egyéb bőrfelületet használat után, mielőtt enne, inna, vagy dohányozna. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, tűzbe dobni, nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni tilos!

Tárolás: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, az eredeti csomagolásában, jó higiéniai körülmények között tartandó. Ne tárolja élelmiszer, ital, gyógyszerek, állateledel, kozmetikumok vagy műtrágya, ill. növényvédő szerek mellett. Ne tegye ki 50° C feletti hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, izzó anyagnak. Ne tárolja gyúlékony vagy éghető anyag közelében. Gyermekek elől elzárva tartandó.

8.)Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Jól szellőztetett helyen használja. Védőkesztyű, szemüveg vagy légző maszk használata nem szükséges. Ha mégis fellépne légzésirritáció, használjon levegőtisztító maszkot. Viseljen hosszú ujjú, testet takaró ruházatot. Ne dohányozzon használat közben.

9.)Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:	Fehér emulzió
Vízben oldhatóság:	Részben oldható
Fajsúly: (víz =1):	Kb. 0,823
Illat:	A parfümök (classic, citrom) jellegzetes illata
Gyulladáspont Celsius fokban:	<0 ° C

10.)Stabilitás és reakciókészség

Ne hevítse 50 ° C fölé, ne tegye ki követlen napfénynek. Izzó, gyúlékony, éghető anyagoktól távol tartandó. Kerülje a lúgos anyagokkal való érintkezését. Veszélyes bomlasztó anyagok: hidrogénklorid, etil, dietil szulfidok, nitrogénoxidok.

11.)Toxikológiai adatok

A készítmény nem mérgező, nem irritáló.

A szájon át bevihető LD50 (patkány kísérlet) nagyobb, mint 2.000 mg/kg. Kis mennyiség lenyelése nem jelent veszélyt az egészségre. Megjegyzés az orvosnak: A termék cholinesterase gátlót tartalmaz. Atropin injekció a javallt ellenszer. Oximes nem javasolt az atropin helyettesítésére.

12.)Ökotoxicitás

A termék gyakorlatilag nem mérgező a madarakra. (LD50 > 2000 mg/kg)

Lebomlás: az átszivárgás eshetősége miatt nem ajánlott a talajvíz beszennyezése az anyaggal. A környezet figyelembevételével, kb. 60 nap a lebomlási idő a talaj típusától függően.

13.)Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Teendők kiömlés vagy szivárgás esetén (Ártalmatlanítás):

Ha csak kis mennyiségben ömlött ki, itassa fel valamilyen száraz anyaggal, mint pl.: homok, és seperje fel. Ha nagy mennyiségben ömlött ki, zárja körül a területet, és konzultáljon a gyártóval. Akadályozza meg, hogy az anyag csatornába vagy egyéb vízútba kerüljön.

Hulladékeltakarítás:

Ne szennyezze az élő vizeket. Ne öntse csatornába vagy egyéb vízútba az anyagot, ill. ne dobja bele a megüresedett flakont.

Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni, még üres állapotban is tilos. A készülék utántöltése tilos! Az üres flakont dobja ki a törvényi szabályozásnak megfelelően a szelektív hulladékgyűjtőbe.

14.) Szállításra vonatkozó előírások

ADR ENSZ sz.: 1950 Osztály: 2 Típus: 3° (b)

15.) Szabályozási információk

Címkeinformáció: F +

R mondatok: **R12** FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES

S mondatok: **S2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S15 Hőhatástól távol tartandó
S16 Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
S17 Éghető anyagoktól távol tartandó.
S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S47 50 ° C feletti hőmérsékleten nem tárolható.
S51 Jól szellőztethető helyen használható.

Szöveg: **FIGYELEM! PROPÁN-BUTÁN HAJTÓGÁZAS!**
A készülékben túlnyomás uralkodik. Legfeljebb 50 ° C hőmérsékletű helyen tárolható. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 ° C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy

tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! A készülék utántöltése tilos!

16.) Egyéb

Háztartási használatra nem szükséges speciális kezelés.

Szeged, 2004. 05. 12.

P.H.

.....

Pászti József

6729 • SZEGED • MOZDONY U. 12/C.
TELEFON: 62/551-351 • FAX: 62/551-350